


# HDPE

## GRAN FLUJO DN 18 INCH (450mm)

### TUBERIA POLIETILENO ALTA DENSIDAD

## ESPECIFICACION TECNICA



Tipo	Tubería Corrugada – Estructural
Marca	Gran Flujo
Comercializado Por	IMPOFUSION SpA
Industria	Chilena
Material	HDPE – PEAD (Poliétileno Alta Densidad)
Sistema de Fabricación	Extrusión Sistema Concéntrica

#### Dimensiones.

Diámetro Nominal	18 Inch / 450 (mm)	
Tipo / Clase	TIPO A Doble Pared	
Diámetro Interior	459 (mm)	
Diámetro Exterior	536 (mm)	
Espesor	38.5 (mm)	
Area Resistente	0.695 $\frac{cm^2}{cm}$	
Inercia Pared	1.33 $\frac{cm^4}{cm}$	
Peso promedio	10.26 (kg/m)	
Largo Tubería	6 y 12 (m)	
Presión Nominal	Flujo Gravitacional	
Tipo de Unión	Espiga Campana con Anillo de Goma	

#### Normas de Fabricación.

Ensayo	Norma	Nombre
Dimensional	ASSTHO M252 / M294	Especificación Estándar para Tuberías Corrugadas de polietileno de 300 a 1200mm y de drenaje.
Rigidez Anular	ASTM D2412	Método de ensayo para la determinación de rigidez en tuberías plásticas por carga de placas paralelas

#### Normas de Instalación.

Norma	Nombre
ASTM D2321	Underground Installation Of Thermoplastic Pipe For Sewers And Other Gravity Flow Application
DIN EN 1610	Construction And Testing Of Drains And Sewers
DIN 4033	Sewer And Seweage Pipelines, Code of Practice For Construction

**CONTACTANOS**

**+56 2 3276 1355**  
**VENTAS@IMPOFUSION.CL**  
**ÑUBLE 761 LOCAL 1 SANTIAGO**