



# TUBOS PVC SANITARIO BLANCO

40MM, 50MM, 75MM, 110MM, 160MM



Uso aplicaciones	Alcantarillado domiciliario
Rango de diámetros	40mm a 160mm
Rango de operación	Evacuación de aguas residuales
Normas	NCh1635
Suministro estandar de tuberías	Unidad
Sistema de unión	Unión junta elástica
Certificaciones	ISO Casco 5
Peso específico	1,36-1,40 gr/cm <sup>3</sup> a 23°
Variación longitudinal max	5%
Coefficiente de dilatación térmica	0,08 mm/C°/m
Inflamabilidad	Autoextinguible
Coefficiente de fricción	n=0,009 Manning - C=150 Hazen - Williams
Constante dieléctrica	50/60 ciclos: 4 - 800 ciclos: 3,4 - sobre 1 millón de ciclos: 3
Resistencia dieléctrica	20 Kw/mm
Resistencia a la tracción	450 a 550 Kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la compresión	610 Kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia al impacto	Método ensayo NCh815, sin presentar grietas ni roturas
Resistencia al aplastamiento	NCh815, hasta 0,4 diámetro sin presentar grietas ni roturas
Resistencia a la flexión	1000 Kg/cm <sup>2</sup>
Absorción de agua	Inferior a 4 mg/cm <sup>2</sup> (NCh769)
Tuberías	Con campana
Fittings	Con campana

### Sistema de unión

Anger o anillo con gomas, utilizando sólo lubricante.

DIÁMETRO		CAMPANA	em (mm)	PESO (kg)
mm	NOM.			
40	1 1/2"	CC	2,0	2,342
50	2"	CC	2,0	2,966
75	3"	CC	2,0	4,542
110	4"	CC	2,5	8,466
160	6"	CC	3,5	20,152

¿TIENES ALGUNA DUDA  
SOBRE ESTE PRODUCTO?



2 3276 1355



impofusion.cl